



BARRO

GRES  
PORCELÁNICO

MADERA

MÁRMOL PIEDRA  
NATURAL

GRES  
EXTRUSIONADO

MÁRMOL PULIDO  
PIEDRA NO PULIDA  
TERRAZO  
GRANITO  
MÁRMOL ENVEJECIDO

CERÁMICA  
ESMALTADA

### PARA QUÉ SIRVE

- Elimina los tratamientos tradicionales de ceras en disolvente (ej. Ceras en Pasta) de los pavimentos de barro, mármol y madera.
- Desengrasa los pavimentos tratados con aceite de linaza.
- Uniforma los pavimentos que, debido a una aplicación de ceras en pasta incorrecta o excesiva, presentan opacidades o estriados.
- Elimina los residuos de productos impermeabilizantes del gres porcelánico pulido, mármol pulido y granito pulido.
- Elimina el exceso de Filaparquet Base de la madera.
- Para diluir el Filaparquet base en fase de tratamiento de madera poco absorbente.

#### Envases

Latas de 1 litro: cajas de 12 unidades.

#### ADVERTENCIAS

FilaSolv es un producto inflamable. Se aconseja no usar el producto con cepillo mecánico ni aspirador de líquidos.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C. El producto se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

#### COMPOSICIÓN

Mezcla equilibrada de disolventes orgánicos: hidrocarburos sin aroma y éteres de glicoles; no se diluye en agua.

### LAS VENTAJAS

- Disolvente sin aroma: no desprende malos olores
- Un producto, muchos usos
- Muy fácil de usar, siempre eficaz

#### DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:  
puro **5 m<sup>2</sup>**

"El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación"

### CÓMO SE USA

**Sin dilución:** producto listo para su uso.

#### Aplicación:

**Para eliminar antiguas capas de ceras al disolvente**

Empapar abundantemente una bayeta. Pasar la bayeta, por la superficie teniendo cuidado de cambiarla a menudo para no volver a extender la cera eliminada.

**En los casos más difíciles** (capas antiguas de cera, manchas difíciles o incrustaciones) dejar actuar en el pavimento durante unos minutos y, a continuación, frotar directamente con un cepillo.

**Para recuperar el tratamiento** aplicar una mano de las ceras usadas para el tratamiento y el acabado.

**Para eliminar residuos de impermeabilizantes** en porcelánico, mármol y granito pulidos: Humedecer un paño, una bayeta o un papel absorbente con FilaSolv y pasarlo por el pavimento frotando y cambiando de vez en cuando el paño (o la bayeta o el papel).



#### ETIQUETADO

Símbolo cruz de San Andrés  
Frases de riesgo Inflamable.



Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad y agrietamiento de la piel.

#### Frases de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de incendio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. En caso de ingestión no provocar el vómito: acudir inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.

Contiene: aguarrás mineral desaromatizado.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Aspecto:** líquido transparente

**Olor:** ligero olor a disolvente

**Densidad:** 0,78 kg/litro

**Punto de inflamabilidad:** 40°C

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.